

LAVETTE EMBOSSÉE - LA01(F)



ATTENTION : Bien lire le patron au complet avant de commencer.

GRANDEUR: 26cm X 26cm” (10” X 10”)

ACCESSOIRES :

2 aiguilles 5.0 mm

1 crochet 5.0 mm

LAINES :

Fil 100 % cotton pour lavette (50gr. minimum)

EXPLICATIONS:

Avec le fil de cotton et les aiguilles 5.0 mm, monter 52 mailles. Tricoter de la façon suivante:

Rang 1: Tout à l'endroit

Rang 2: 1 m. endroit, *1 jetée, 2 mailles endroites, passer la jetée par dessus les 2 mailles endroit*. Répéter de * à * jusqu'à la fin du rang. Finir avec 1 maille endroit.

Rang 3: Tout à l'endroit

Rang 4: 2 m. endroit, *1 jetée, 2 mailles endroites, passer la jetée par dessus les 2 mailles endroit*. Répéter de * à * jusqu'à la fin du rang. Finir avec 2 mailles endroit.

Répéter ces 4 rangs.

Lorsque le travail mesure 26 cm (10”) de hauteur, fermer. Ne couper pas le fil. Garder la dernière maille pour débiter le contour festonné.

CONTOUR FESTONNÉ:

Avec un crochet 5.0mm, insérer le crochet dans la maille en attente et faire 1 maille en l'air. Faire 1 maille simple en piquant le crochet dans la lavette dans le sens des aiguilles d'une montre (vous crochetez en reculant et non en avançant pour faire le contour de la lavette).

PETIT TRUC:

Pour que la lavette soit bien carrée, lorsque vous aurez fait environ 10cm (4”) de hauteur, mesurer la largeur de la lavette. Terminer la lavette à la hauteur de cette même mesure. Vous aurez ainsi toujours une lavette bien carrée.